

EnduroEco



Кислотное пенящееся моющее средство, с длительным временем контакта, эффективное против отложений солей жесткости

Описание:

EnduroEco представляет собой моющее средство на основе кислоты, предназначенное для ежедневного и периодического использования на предприятиях пищевой, молочной промышленности и на предприятиях по производству напитков.

Особенности:

EnduroEco является кислотным жидким средством с длительным временем контакта с обрабатываемой поверхностью, разработанным для мойки самого разнообразного оборудования в пищевой промышленности и на предприятиях по производству напитков. **EnduroEco** является абсолютно новым средством, созданным на основе технологии Thixofoam. После нанесения на вертикальную поверхность **EnduroEco** надолго задерживается на ней.

EnduroEco особенно рекомендуется для удаления сильных белковых отложений и отложений солей жесткости.

По условиям применения **EnduroEco** и внешнему виду средство при нанесении очень похоже на привычные пенные средства. По времени контакта с поверхностью и по эффективности средство **EnduroEco** похоже на гелевые аналоги. После необходимого времени контакта с поверхностью пена **EnduroEco** легко смывается в дренаж в течение такого же промежутка времени, как и при ополаскивании обычных пенных средств.

Выгоды:

- ✓ Длительное время контакта
- ✓ Эффективно предотвращает образование твердых белковых отложений и отложений солей жесткости
- ✓ Может наноситься на горячие поверхности
- ✓ Быстрое ополаскивание и удаление с поверхности: экономия трудовых ресурсов, воды и времени, меньше образование сточных вод в процессе производства
- ✓ Полное ополаскивание: оставляет чистую поверхность без потеков
- ✓ Не содержит ЧАС

Инструкция по применению:

Рекомендуемая концентрация средства **EnduroEco** – 2-10% (по объему) в зависимости от типа и степени загрязнения. За более подробной информацией обращайтесь к рабочим карточкам.

Основные характеристики:

Внешний вид:	Прозрачная бледно-желтая жидкость
Относительная плотность (при 20°C):	1.20
pH (1% раствор при 20°C):	2.0
ХПК	330 г O ₂ /кг
Содержание азота (N)	2.7%
Содержание фосфора (P)	107.4%

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

VE9



DIVERCLEAN™

ООО Дайверси

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru

EnduroEco

Совместимость:

Средство **EnduroEco** может применяться на всех типах материалов, используемых при изготовлении оборудования для пищевой промышленности, включая мягкие металлы, такие как алюминий, при соблюдении рекомендованной концентрации и температуры. Необходимо всегда тщательно ополаскивать поверхность, но не позже, чем через час после обработки.

При возникновении непредвиденных последствий применения средства, рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием **EnduroEco**.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Определение концентрации:

<i>Реагенты</i>	0.1N раствор гидроксида натрия Фенолфталеин (индикатор)
<i>Методика</i>	К 10 мл тестируемого раствора добавить 2-3 капли индикатора. Титровать щелочью до окрашивания раствора в красный цвет.
<i>Расчет</i>	% <i>EnduroEco</i> по массе = титр (мл) x 0.15 % <i>EnduroEco</i> по объему = титр (мл) x 0.124

ООО Дайверси

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru