

Нуроfoam

Пенное моющее средство с высоким содержанием активного хлора

Описание:

Нуроfoam представляет собой щелочное пенное моющее средство с высоким содержанием активного хлора, разработанное для ежедневной и периодической мойки поверхностей в пищевой и молочной индустрии, а также на производстве безалкогольных напитков.

Особенности / Выгоды

Нуроfoam является щелочным пенным моющим средством, содержащим сбалансированную смесь гипохлорита натрия, хелатирующих агентов и ПАВ/увлажняющих компонентов. Такой состав позволяет эффективно удалять самые разнообразные пищевые загрязнения, включая растительный и животный жиры. Благодаря высокому содержанию активного хлора *Нуроfoam* позволяет также быстро удалять пятна от органики и овощей, помогает предотвращать образование пленки протеиновых загрязнений

Нуроfoam рекомендуется для ежедневной мойки при обработке овощей, консервировании, в виноделии и при производстве легких напитков. Также средство применяется на производствах, обычным загрязнением на которых является протеин, например на бойнях и рыбозаготовке. *Нуроfoam* используют для мытья полов, стен, разделочных столов, морозильников, конвейеров и прочего оборудования

Нуроfoam может наноситься с помощью самого разнообразного оборудования для пенной мойки

- ✓ эффективно удаляет самые разнообразные пищевые загрязнения
- ✓ быстро удаляет пятна
- ✓ помогает предотвращать образование пленки протеиновых загрязнений
- ✓ легко смывается

Основные характеристики:

Внешний вид:	Прозрачная светло-желтая жидкость
Относительная плотность (при 20°C):	1,17
pH (1% раствор при 20°C):	12,0
ХПК	85 г O ₂ /кг
Содержание азота (N)	2 г /кг
Содержание фосфора (P)	1 г /кг
Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации	

Инструкция по применению:

Средство *Нуроfoam* используется в концентрации 2-10 % по объему, в зависимости от типа и степени загрязнения.

Более подробная информация указана в рабочих карточках.

VF6



DIVERCLEAN™

ООО Дайверси

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru

Нуроfoam

Совместимость:

Средство *Нуроfoam* может применяться на всех типах материалов из нержавеющей стали, используемых при изготовлении оборудования для пищевой промышленности, при соблюдении рекомендованной концентрации и температуры. Не применять средство на поверхностях, изготовленных из мягких металлов, таких как алюминий и гальванизированные поверхности.

Необходимо всегда тщательно ополаскивать поверхность, но не позже, чем через час после обработки.

При возникновении непредвиденных последствий применения средства рекомендуется проверить материалы на совместимость перед дальнейшим использованием *Нуроfoam*.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в закрытой оригинальной упаковке или (при необходимости) в надежных больших емкостях, беречь от источников солнечного света и тепла, не хранить совместно с кислотами. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS)

Определение концентрации:

<i>Реагенты</i>	0.1N раствор соляной или серной кислоты
	0.1N раствор тиосульфата натрия
<i>Методика</i>	фенолфталеин (индикатор)
	К 10 мл тестируемого раствора добавить 10 мл раствора тиосульфата натрия, тщательно перемешать и дать отстояться в течение порядка 30 секунд. После чего добавить 2-3 капли индикатора и титровать кислотой по каплям до обесцвечивания раствора
<i>Расчет</i>	$\text{Нуроfoam \% по объему} = \text{титр (мл)} \times 0,48$
	$\text{Нуроfoam \% по массе} = \text{титр (мл)} \times 0,56$
	$\text{Нуроfoam \% по массе/объему} = \text{титр (мл)} \times 0,56$

ООО Дайверси

141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru