

Инструкция к автоматическому освежителю воздуха Kimberly-Clark 6984

Описание: Диспенсер для автоматического распыления освежителя воздуха Kimberly-Clark 6984 представляет собой программируемое устройство размером 21 x 12 x 8 см. для нейтрализации воздуха и поддержания постоянного эффективного освежения воздуха в туалетных и курительных комнатах, а также иных помещениях (например, в торговом зале с целью создания легкого неповторимого аромата). В диспенсер вставляется баллон - пульверизатор, рассчитанный на 3000 доз - впрысков.

В диспенсере имеется ряд переключателей, устанавливаемых пользователем по своему усмотрению, а именно:

- В зависимости от объема помещений, наличия вытяжки, места установки устанавливается интервал между впрыскиваниями от 5 до 25 минут (рекомендуемая начальная установка – 25 минут).
- В зависимости от режима работы учреждения (или от особенностей использования света в туалетных комнатах) существует возможность переключения режимов, при котором впрыск освежителя будет происходить либо при наличии света, либо в темноте, либо постоянно вне зависимости от наличия или отсутствия освещения (имеется встроенный светочувствительный датчик).
- Отключаемый звуковой и неотключаемый световой сигнал, предупреждающий об окончании концентрата в баллоне.

Установка:

- удалите внешнюю упаковку
- откройте диспенсер с помощью потайной кнопки, находящейся в боковой части дозатора справа
- закрепите диспенсер на стене (см. рекомендации по установке)
- вставьте прилагаемые элементы питания согласно полярности
- установите желаемый режим работы диспенсера с помощью имеющихся переключателей (интервал между впрысками, режим свет / всегда / темнота, вкл / откл. звукового сигнала)
- вставьте в диспенсер баллон - пульверизатор таким образом, чтобы впрыск осуществлялся наружу
- закройте диспенсер
- включите диспенсер с помощью потайного выключателя, находящегося с боковой стороны справа

Осторожно! Не допускайте попадания спрея в глаза!

Рекомендации по установке: не рекомендуется устанавливать диспенсер непосредственно над унитазом, над дверями входа / выхода и в непосредственной близости от вентиляционных вытяжек. Рекомендуется устанавливать один освежитель воздуха на 1-8 туалетных кабинок (в зависимости от объема помещения туалетных комнат) или на 60-600 м² курительных комнат или иных помещений, а также работы вытяжки и интенсивности посещения.

В комплект к диспенсеру входят установочные дюбеля, саморезы, широкий двухсторонний скотч, спиртовая салфетка и батарейки.

При смене картриджа (или при мигании красного светодиода) включить режим "перезагрузки" путем нажатия и удержания в течение 3-х секунд красной кнопки "reset" на панели управления.

Ароматические средства Kimberly-Clark создают чистую, свежую и неизменно приятную атмосферу, благодаря уникальной микроморфной технологии, которая сначала нейтрализует неприятные запахи, а затем ароматизирует и освежает воздух:

- 6135 - Мелодия - смешанный цветочный аромат с оттенком специй
- 6136 - Рапсодия - мягкое сочетание аромата лимона и лайма
- 6137 - Серенада - сочетание фруктовых запахов персика, манго, нектарина и грейпфута
- 6138 - Прелюдия - душистый древесно - лесной аромат с оттенком смолы
- 6139 - Нейтрализатор - нейтрализатор различных неприятных запахов с нестойким собственным ароматом

Диспенсер изготовлен из ударопрочного пластика ABS. Однако, во избежание повреждений, не прилагайте к диспенсеру чрезмерных усилий.

Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы Kimberly-Clark.

ТД «Ласковый бриз»

+7(495) 724-01-21

lb7240121@ya.ru

www.kt-shop.ru