Complex

Пеногасящая добавка для одношаговой мойки поверхностей теплообменного оборудования

VB13

Описание:
Complex является моющей щелочной жидкой добавкой для возвратной одношаговой CIP-мойки на предприятиях молочной промышленности.
Complex проявляет особенно высокую эффективность при одношаговой CIP-мойке высокотемпературного оборудования.
Complex обладает крайне низким уровнем пенообразования, эффективно работает даже в жесткой воде и эффективно удаляет обычные для молочной промышленности загрязнения.
Complex также может использоваться в самых разнообразных областях пищевой промышленности и на производстве напитков.

Особенности
Complex представляет собой не пенящуюся концентрированную жидкую добавку, усиливающую моющую способность рабочих растворов, применяемых при одношаговой CIP-мойке в молочной промышленности; средство особенно эффективно при мойке теплообменного оборудования.
Complex является крайне экономичным по сравнению с другими щелочными моющими средствами и может использоваться при любой CIP-мойке в молочной промышленности
Complex может использоваться в различных концентрациях (соответственно с различными концентрациями моющих растворов), в зависимости от вида и степени загрязнений. Это позволяет сильно сократить затраты на моющие средства в молочной промышленности.
Complex может использоваться в самых разнообразных областях пищевой и пивоваренной промышленности для удаления пивного камня и плесени
Complex может использоваться в растворах каустика для одношаговой мойки внутренних поверхностей ферментационных танков
Complex может дозироваться автоматически непосредственно в моющий раствор

Выгоды
- ✓ Высокоэффективно при удалении органических и неорганических загрязнений
- ✓ Может дозироваться и контролироваться автоматически прямо пропорционально объему подаваемого щелочного раствора
- ✓ Низкий уровень пенообразования, что дает возможность эффективно использовать при CIP-мойке в условиях повышенной турбулентности и давления
- ✓ В качестве добавки к каустику в различных концентрациях, может найти самое разнообразное использование в молочной промышленности, позволяя при этом максимально экономично расходовать рабочий раствор

DIVERFLOW ™

Основные характеристики:

Внешний вид:	Прозрачная светло-желтая жидкость
Относительная плотность (при 20°C):	1,32
pH (1% раствор при 20°C):	11,5
ХПК	340 г O_2/кг
Содержание азота (N)	28 г/кг
Содержание фосфора (P)	3 г/кг

Указанная информация является типичной для нормальной продукции и не может использоваться в качестве спецификации.

ООО «Дайверси»

141400 Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт–Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru

Complex

Инструкция по применению:
Рекомендуемая концентрация *Complex* лежит в интервале 0,3-2% по массе, что соответствует 0,2-1,5 % по объему – в зависимости от вида, степени загрязнений и жесткости воды.
Complex следует всегда добавлять в раствор каустика (0,3-2% по массе), находящийся в цистерне для одношаговой CIP-мойки с возвратом моющего раствора. Его не следует добавлять в бак с неразбавленным каустиком.
Рекомендуемая концентрация каустика: для высокотемпературного оборудования: 0,3-1% по массе, для испарителей (цельное молоко) - 1-2% по массе.
После применения средство необходимо смывать, особенно с поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
Совместимость:
Средство *Complex* безопасно для большинства материалов, применяемых при изготовления оборудования для пищевой промышленности (при условии использования его в условиях рекомендованной концентрации и температуры). В случае непредвиденных последствий рекомендуется протестировать материалы на совместимость.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению:
Хранить в закрытой оригинальной упаковке, беречь от источников тепла. Полное руководство по технике безопасности находится в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Определение концентрации:
Метод тестирования предоставляется по запросу.

ООО «Дайверси»

141400 Московская обл., г. Химки,
ул. Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Тел.: (495) 970 1797
Факс: (495) 970 1798

190031 Санкт–Петербург,
ул. Ефимова, д. 4 «А», офис 506
Тел.: (812) 441 3080
Факс: (812) 441 3081

www.diversey.ru